BUTLER PRO®

TECHNISCHES DATENBLATT BUTLER PRO®
GRANIT- UND FEINSTEINZEUG BOHRKRONEN



Aufnahme
M14 Muffe

Segmantart
Vakuum gelötet

Umdrehungsgeschwindigkeit:
min. 11.000 U/pm (Winkelschleifer Ø 115 - 125 mm)

Lasergravur
Werkzeug-Durchmesser
Technische Daten

Einsatzbereiche
Granit, Steinplatten, Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik



Durchmesser	Aufnahme	seitliche Beschichtung	Bohrtiefe	Variante
5 mm	M14	10 mm	35 mm	Vollkranz
6 mm	M14	10 mm	35 mm	Vollkranz
8 mm	M14	10 mm	35 mm	Vollkranz
10 mm	M14	10 mm	35 mm	Vollkranz
12 mm	M14	10 mm	35 mm	Vollkranz
14 mm	M14	10 mm	35 mm	Vollkranz
20 mm	M14	10 mm	45 mm	Segmentiert
25 mm	M14	10 mm	45 mm	Segmentiert
32 mm	M14	10 mm	45 mm	Segmentiert
35 mm	M14	10 mm	45 mm	Segmentiert
40 mm	M14	10 mm	45 mm	Segmentiert
50 mm	M14	10 mm	45 mm	Segmentiert
60 mm	M14	10 mm	45 mm	Segmentiert
68 mm	M14	10 mm	45 mm	Segmentiert
82 mm	M14	10 mm	45 mm	Segmentiert
2x6 und 8 mm 1x 10, 12, 14 mm	M14	10 mm	35 mm	Vollkranz
1x 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm mm	M14	10 mm	45 mm	Segmentiert

Hersteller:
DIEWE GmbH
Industriestr. 21
86438 Kissing
service.butler@diewe.de
www.diewe.de

Hergestellt für:
hagebau · Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47
29614 Soltau
service@hagebau.de
www.butler-pro.de