LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 08

Dampfbremsfolie DBF 250µm blau

DoP-Nr.: DBF250blau-FB-0108-11.2023

HDBF250blau

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

   HDBF250blau

2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

   Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

   Dampfbremsfolie, Typ A

4. **Name, Eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

   Hammerl GmbH,
   Niedere Klinge 15, D – 74376 Gemmrigheim
   Hergestellt für:
   hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
   Celler Straße 47, D - 29614 Soltau

5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

   System 3

6. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

   Harmonisierte Norm: DIN EN 13984 : 2013

   Notifizierte Stelle/n: SKZ-Testing GmbH (1213)
   MPA Bau, Hannover (0764)

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG • Celler Str. 47 • 29614 Soltau • Telefon 05191 802-0

www.butlermachts.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 08

Dampfbremsfolie DBF 250µm blau

DoP-Nr.: DBF250blau-FB-0108-11.2023

HDBF250blau

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	**Prüfnorm**	**Leistung**	
Brandverhalten	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	**Klasse E**	
Wasserdichtheit	EN 1928 (2 kPa)	**Bestanden**	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Alkalien	DIN EN 1847 (2 kPA)	**Bestanden**	
Wasserdampfdurchlässigkeit Luftschichtdicke (sd-Wert)	EN 1931	**> 100 m**	
Dauerhaftigkeit der Wasserdampf-durchlässigkeit nach künstlicher Alterung	EN 1296 / EN1931 70 °C, 12 Wochen	**Bestanden**	
Höchstzugkraft	EN 12311-2	**MD > 258 N/50mm**	**CMD > 218 N/50mm**
Reißdehnung		**MD > 100 %**	**CMD > 100 %**
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	EN 12310-1	**MD > 178 N**	**CMD > 186 N**
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	**KLF**	
Gefährliche Stoffe	In den EU-Mitgliedsländern gültige nationale Vorschriften.	**Weniger als durch nationale Vorschriften in den EU-Mitgliedsländern gefordert.**	

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.
NPD / KLF: No Performance Determined/ keine Leistung festgestellt

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 3 entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.A. Andreas Hellger
Produktionsleiter
Production Manager

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG • Celler Str. 47 • 29614 Soltau • Telefon 05191 802-0

www.butlermachts.de