

LEISTUNGSERKLÄRUNG

No 1092/2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkt typs:

Butler pro BP-U ND 170 SK+

2. Verwendungszweck(e):

Wasserdichte, dampfdurchlässige Membrane für diskontinuierliche Dach- und Wandbedeckung

3. Hersteller:

MDM NT sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko Biala
www.mdmnt.com

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010

Notifizierte Stelle(n):

Benannte Stelle 1488

Benannte Stelle 1454

6. Erklärte Leistung(en):

Hauptcharakteristik		Leistungsmerkmale	
		Ergebnis	
Brandverhalten [gem. Klassifizierung]		B-s1,d0*	
Kaltbiegeverhalten[°C]		-40	
Koeffizient, Sd [m]		0,12(+0,16/-0,05)	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Vor künstlicher Alterung	W1	
	Nach künstlicher Alterung	W1	
Zugfestigkeit [N/50mm]		MD	CD
	Vor künstlicher Alterung	410(+/-70)	390(+/-70)
	Nach künstlicher Alterung	350(+/-50)	320(+/-50)
Dehnung [%]		MD	CD
	Vor künstlicher Alterung	55(+/-20)	70(+/-20)
	Nach künstlicher Alterung	40(+20/-15)	60(+/-20)
Widerstand gegen Weiterreißen [N]		MD	CD
		300(+/-50)	310(+/-50)

Harmonisierte technische Spezifikation:

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

*Wenn sie unmittelbar an Elemente der Baustoffklasse A1 oder A2 bzw. in beliebiger Entfernung von diesen befestigt wird / D-s2, d0, wenn sie unmittelbar an Holzelemente und holzähnliche Elemente bzw. in beliebiger Entfernung von diesen befestigt wird

Leistungsmerkmale der oben bestimmten Ware entsprechen den erklärten Leistungsmerkmalen. Die vorliegende Leistungserklärung wird gem. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf eigene Verantwortung des oben bestimmten Herstellers ausgegeben.

Im Namen des Herstellers unterschrieben von: Tomasz Piechaczek

Bielsko Biala

4.07.2024