

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Butler BM-U UV+ 130/ SK (ohne/ mit Selbstklebestreifen) LE-DoP-Nr.: 66676668_20201020

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps/ Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Butler macht's! BM-U UV+ 130/ SK / Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen

3. Name, Eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

BWK Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
D – 74549 Wolpertshausen

hergestellt für:

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, D - 29614 Soltau

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben beauftragt ist:

Nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 3

6. a.
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

-Harmonisierte Norm: EN 13859-1/ -2 : 2014

-Notifizierte Stelle: NB 0799-CPR: KIWA

b.

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

Seite 1 von 3

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Butler BM-U UV+ 130/ SK (ohne/ mit Selbstklebestreifen) LE-DoP-Nr.: 66676668_20201020

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Leistung
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E
Wasserdichtheit	EN 13859-1/ -2	Klasse W1
Nach Alterung	EN 13859-1/ -2	Klasse W1
Höchstzugkraft längs	EN 13859-1/ -2	300 N
Höchstzugkraft quer	EN 13859-1/ -2	280 N
Höchstzugkraftdehnung längs	EN 13859-1/ -2	55 %
Höchstzugkraftdehnung quer	EN 13859-1/ -2	35 %
Nach Alterung	EN 13859-1/ -2	>75 %: Neuwert
Weiterreißwiderstand längs	EN 13859-1/ -2	130 N
Weiterreißwiderstand quer	EN 13859-1/ -2	150 N
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13859-1/ -2	0,02 m
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	-30 °C
Gefährliche Stoffe	EU 1907/2006	Keine

Weitere technische Angaben/ Werte, Prüfungen auch gemäß EN 13859-1 werden im aktuellen technischen Datenblatt angegeben.

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. NPD / KLF: No Performance Determined/ keine Leistung festgestellt

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Butler BM-U UV+ 130/ SK (ohne/ mit Selbstklebestreifen) LE-DoP-Nr.: 66676668_20201020

8. Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation/ die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 305/2011/ Nr. 574/ 2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

BWK - Dachzubehör GmbH
Birkjohannstraße 1
D-74549 Wolpertshausen
Telefon 0 79 04 / 97 20-0
Fax 0 79 04 / 97 20-90

Managing Director
Hartmut Layer

Wolpertshausen, 20.10.2020