APD
SCHLAUCHTECHNIK GMBH

# BUTLER Gartenschlauch

Mehrlagiger PVC-Gartenschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage und Messing Schlauchstück 3/4"

Anwendungen Bewässerung, Abwasser, Agrartechnik, Baumaschinen, Entsorgungsfahrzeuge

| | |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Gelb / Zinkgelb (ähnl. RAL 1018), Kreuzgewebe |
| Temperatur | -20°C bis 65°C |
| Eigenschaften | gute Flexibilität, glatte Außenlage, glatte Innenlage, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, phtalatfrei |







made in Germany

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,6 | 24 | 2,70 | 100 | 8,00 | 24,00 | 5,70 | 25 | 8001925KHB |
| 18,6 | 24 | 2,70 | 100 | 8,00 | 24,00 | 11,40 | 50 | 8001950KHB |



APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | Germany | T +49 2163 9 49 96 0 | info@apd-schlauchtechnik.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 25.10.2025