APD
SCHLAUCHTECHNIK GMBH

BUTLER Gartenschlauch

Mehrlagiger PVC-Gartenschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

Anwendungen	Bewässerung, Abwasser, Agrartechnik, Baumaschinen, Entsorgungsfahrzeuge
Konstruktion	PVC / Weich-PVC, Gelb / Zinkgelb (ähnl. RAL 1018), Kreuzgewebe
Temperatur	-20°C bis 65°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, glatte Außenlage, glatte Innenlage, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, phtalatfrei



hydrolyse-beständig · mikroben-resistent · schwer entflammbar · hohe Innenglätte

Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,1	2,30	55	10,00	30,00	2,70	20	8001320HB
12,5	17,1	2,30	55	10,00	30,00	4,05	30	8001330HB
12,5	17,1	2,30	55	10,00	30,00	6,75	50	8001350HB
18,6	24	2,70	100	8,00	24,00	5,70	25	8001925HB
18,6	24	2,70	100	8,00	24,00	11,40	50	8001950HB

APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | Germany | T +49 2163 9 49 96 0 | info@apd-schlauchtechnik.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 25.10.2025