Datenblatt

BUTLER Skylight 500 W inkl. Stativ
Art. BU19862

Set bestehend aus:

1x Butler Skylight 500 W (Art.-Nr. BU46242)
• zur rundum Ausleuchtung großer Flächen bis ca. 3200 m²
• mit DIN-Zapfenaufnahme zur Montage auf Stativen mit DIN-Zapfen
• alternativ schnelles Aufhängen mittels Öse und Karabinerhaken möglich
• LED eingefasst in Schutzsäule aus Polycarbonat, extrem schlagfest IK10
• extrem langlebige Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von über 50.000 Stunden
• Lichtleistung: ca. 70000 lm (140 lm/W)
• Farbtemperatur: 5000 K (neutral weiß)
• Farbwiedergabe: CRI > 80
• Abstrahlwinkel: 360°
• 7 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
• mit integriertem Thermoschutz
• Umgebende Betriebstemperatur: -15 °C bis + 40 °C
• Anschluss: 230 V / 50-60 Hz
• IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

1x Stativ rot (Art.-Nr. BU46765)
• Stativ mit DIN-Zapfen zum schnellen Aufstecken und Sichern der Arbeitsleuchte
• pulverbeschichtetes Eisenrohrgestell mit Kurbel
• Standbeine mit Fußkegeln für sehr gute Standfestigkeit
• höhenverstellbar von 2,03 m bis max. 4,1 m
• max. 80 kg Tragkraft



Abb. ähnlich



Schutztasche für
Butler Skylight 500 W



DIN-Zapfen-Adapter

CE IP 44

Technische Daten:

Gesamtgewicht Set: ca. 29,7 kg
EAN: 4333990772852