Technisches Merkblatt
TIEFGRUND

TIEFGRUND

Verarbeitungsfertige Grundierung



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Lösemittelfreie, sehr leicht verarbeitbare Universalgrundierung. Geeignet zum Tiefgrundieren und Verfestigen von leicht sandenden oder unterschiedlich saugenden Untergründen wie Fertigputze, Gipsputz- und Gipsbaustoffe als auch mineralische Untergründe.
Produkteigenschaften	▪ lösemittelfrei ▪ sehr leicht verarbeitbar ▪ egalisiert das Saugverhalten ▪ atmungsaktiv
Materialbasis	Polystyrolacrylatharz
Farbton	farblos
Gebindegröße	5 L und 10 L

Technisches Merkblatt
TIEFGRUND

Verarbeitung

Verarbeitungsart	Streichen, rollen
Verarbeitungshinweise	▪ Nicht auf waagerechten Flächen mit Wasserbelastung einsetzen. ▪ Vor Gebrauch stets gut aufrühren
Verbrauch	ca. 150-200 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Der exakte Verbrauch ist durch Probebeschichtung zu ermitteln.
Verarbeitungstemperatur	Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung +5 °C für Untergrund und Umluft.
Trocknung	Bei + 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Untergründe

Untergrund	Untergründe müssen tragfähig, fest, trocken, sauber und frei von Fett und trennenden Substanzen sein. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten

Technisches Merkblatt
TIEFGRUND

BUTLER PRO®

Produkthinweise

Sicherheitshinweise



Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. **Enthält:** 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

Behandelte Ware, enthält ein Biozidprodukt. Topfkonservierer: BIT, MIT

Inhaltsstoffe

Polyacrylatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

GIS-CODE

BSW20

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

hagebau
Handelsgesellschaft für
Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47
29614 Soltau
Telefon 05191/802-0

Hersteller:
DAW SE
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Telefon 0800 123 88 87
www.daw.de

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.